

# Zestaw do konserwacji

## parkiet olejowany

### W skład zestawu do konserwacji wchodzi:

1 litr naturalnego mydła | 250 ml odświeżającego mydła olejowego

**Mydło naturalne** jest specjalnie opracowanym mydłem wysokiej jakości, które dzięki swoim właściwości pielęgnacyjnym szybko zamyka pory drewna i zabezpiecza je przed brudem i wsiąknięciem płynów. Dostępne są wersja naturalna i biała.

**Odświeżające mydło olejowe** można używać do wszystkich powierzchni olejowanych, nadaje się on szczególnie do gruntownej konserwacji powierzchni przeprowadzanej raz do roku. Dostępne są wersja naturalna i biała.



## 10 porad dotyczących optymalnej konserwacji

1. Podłogę należy regularnie czyścić odkurzaczem lub suchym mopem; drobiny brudu i piasku pozostawione na powierzchni mogą zniszczyć powierzchnię podłogi.
2. Przed drzwiami na zewnątrz należy układać wycieraczki.
3. Nogi krzeseł i stołów muszą być zabezpieczone beżowymi podkładkami filcowymi, nie należy używać podkładek kolorowych!
4. Należy unikać noszenia uszkodzonych lub zniszczonych butów typu szpilki.
5. Pod krzesła z kółkami i stoły należy wkładać dywaniki ochronne.
6. Plamy należy wycierać natychmiast dobrze wykręconą szmatką. Plamy stare i zdeptane trudno jest usunąć.
7. Podczas czyszczenia mopem nie należy nigdy używać zbyt dużo wody; zamiast tego powinno się używać dobrze wykręconej szmaty do podłogi. Podłogi nie należy nigdy czyścić czystą wodą; należy zawsze używać produktu konserwującego do parkietu olejowanego. Nie należy stosować tradycyjnych produktów czyszczących. Ściereczki z mikrofibry mogą z czasem uszkodzić podłogę.
8. Pod doniczki roślin należy wkładać spodeczki. Nie należy stawiać wiader bezpośrednio na podłodze, lecz na suchym mopie.
9. Po podłodze nie należy przesuwac ciężkich przedmiotów; aby nie porysować podłogi, należy je podnosić.
10. Należy uważać na otwarte okna - deszcz może zniszczyć podłogę.

## Poziom wilgotności powietrza

W przypadku problemów z drewnianą podłogą w 90% przypadków przyczyną jest zbyt niska wilgotność powietrza. W przypadku drewnianej podłogi należy zawsze zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza w domu. **Idealny poziom wynosi od 40 do 55%**. Zbyt niska wilgotność powietrza może powodować nieodwracalne pęknięcia, podnoszenie się desek... Dlatego warto kontrolować wilgotność powietrza za pomocą miernika wilgotności powietrza i w razie potrzeby zaopatrzyć się w nawilżacz. Szczególnie zimą trzeba być czujnym.

# Zestaw do konserwacji

---

## parkiet olejowany

### Pierwsza konserwacja po instalacji

Po zainstalowaniu radzimy, aby najpierw wyczyścić podłogę środkiem odświeżającym mydłem olejowym Woca.

1. Starannie wstrząsnąć pojemnik. Przed zabiegiem z podłogi należy usunąć pył i kurz.
2. Wyczyścić podłogę z użyciem 125 ml środka do odświeżania oleju wymieszanego z 5 litrami zimnej wody.
3. Rozprowadzać lekko wyżętą szmatą do podłogi lub mopem wzdłuż paneli podłogi.  
Bezpośrednio po tym zamoczyć szmatę do podłogi lub mopa w mieszaninie.  
Przetrzeć podłogę mocno wyżętą szmatą do podłogi lub mopem wzdłuż paneli drewnianych.
4. Przed użytkowaniem pozostawić podłogę do wyschnięcia na około 2 godziny.

14 dni później można rozpocząć konserwację za pomocą mydła naturalnego.

### Czyszczenie mydłem naturalnym co tydzień (co dwa tygodnie)

Mydło naturalne idealnie nadaje się do czyszczenia i konserwowania wszystkich powierzchni drewnianych olejowanych, olejowanych UV lub czyszczonych mydłem.

1. Przed użyciem mydło naturalne należy wstrząsnąć.
2. 125 ml mydła naturalnego wymieszać z 5 litrami zimnej wody.
3. Aby przywrócić powłokę ochronną z mydła naturalnego, należy zawsze przecierać podłogę mopem lub szmatą do podłogi zanurzonym/-ą w wodzie z mydłem i mocno wyżętym/-ą.
4. Przed użytkowaniem pozostawić podłogę do wyschnięcia przez około 5-10 minut.



### Coroczne czyszczenie za pomocą odświeżającego mydła olejowego

Mydło to łączy skuteczne czyszczenie z ponownym olejowaniem - dodany do niego olej wnika w drewno podłogi i tworzy na jej powierzchni matową warstwę ochronną. Podłogi olejowane należy regularnie konserwować - normalnie raz na rok lub częściej w przypadku podłóg narażonych na duże zużycie.

1. Starannie wstrząsnąć pojemnik. Przed zabiegiem z podłogi należy usunąć pył i kurz.
2. Wyczyścić podłogę z użyciem 125 ml środka do odświeżania oleju wymieszanego z 5 litrami zimnej wody.
3. Rozprowadzać lekko wyżętą szmatą do podłogi lub mopem wzdłuż paneli podłogi.  
Bezpośrednio po tym zamoczyć szmatę do podłogi lub mopa w mieszaninie. Przetrzeć podłogę mocno wyżętą szmatą do podłogi lub mopem wzdłuż paneli drewnianych.
4. Przed użytkowaniem pozostawić podłogę do wyschnięcia na około 2 godziny.

