


SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi	podłoga winylowa z twardym rdzeniem i systemem click			
Kolekcja	Wood	Herringbone	Wood+	Herringbone+
Format	deska	jodełka klasyczna	deska	jodełka klasyczna
Grubość całkowita	ISO 24337	5 mm		6 mm
Warstwa ścieralna	EN 429	0,30 mm		0,55 mm
Wymiar deski/plytki	ISO 24337	180 x 1220 mm	125 x 625 mm	180 x 1220 mm 125 x 625 mm
Waga całkowita	ISO 23997	8400 g/m ²	8200 g/m ²	9500 g/m ² 9200 g/m ²
Konstrukcja	rdzeń kompozytowy z kamienia i polimerów			
Struktura	regularna struktura drewna	delikatna struktura drewna	regularna struktura drewna	delikatna struktura drewna
Wykończenie	matowa powłoka poliuretanowa			
Podkład	zintegrowany IXPE			
Montaż	plywający (system click na licencji Unilin)			
Gwarancja	20 lat dla intensywnego użytku domowego 10 lat dla umiarkowanego użytku komercyjnego		25 lat dla intensywnego użytku domowego 10 lat dla intensywnego użytku komercyjnego	
Opakowanie (szt.)	10	12	10	16
Opakowanie (m²)	2,2	0,94	2,2	1,25
Opakowanie (kg)	18,5	7,75	21	11,5
Palność	EN 13501-1		Bfl-s1	
Emisja formaldehydu	EN 14041		E1	
Antypoślizgowość	EN 13893 DIN 51130:2014		DS R10	
Stabilność wymiarowa	EN 23999		norma: ≤ 0,25% ≤ 0,15%	
Zwijanie	EN 23999		zgodny (≤ 2mm)	
Klasa ścieralności	EN ISO 10874	23: intensywne użytkowanie domowe 31: umiarkowane użytkowanie komercyjne		23: intensywne użytkowanie domowe 33: intensywne użytkowanie komercyjne
Odporność na ścieranie	EN 13329 Annex E	zgodny (≥ 1600 cykliów)		zgodny (≥ 4000 cykliów)
Odporność na kółka	EN 425		zgodny (brak zauważalnych zmian)	
Wgniecenie resztkowe	EN 434		zgodny (≤ 0,1 mm)	
Odporność na zaplamienia	EN 438		zgodny (klasa 5)	
Odporność na promienie UV	ISO 105-B02		zgodny (≥ 6)	
Przewodność cieplna	EN 12667	0,096 W/mK (podłoga + podkład)		0,109 W/mK (podłoga + podkład)
Opór cieplny	EN 12667	0,052 (m ² K)/W (podłoga + podkład)		0,055 (m ² K)/W (podłoga + podkład)
Ogrzewanie podłogowe	EN 12667	ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami		
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2		ΔLw 19 dB	

Wartstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe VinCore są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych. Przygotowane na podstawie deklaracji właściwości użytkowych DOP-2022/01 v. PL02.



EPUFLOORING Sp. z o.o.
Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polska
help@epuflooring.pl
www.vincore.pl