

- 6 WARSTW LAKIERU + **KORUND**
- SZLACHETNE DREWNO – FORNIR NATURALNY
- WODOODPORNY KLEJ
- HDF – PŁYTA POWSTAŁA W WYNIKU ZMIELENIA DREWNA I SPRASOWANIA Z ŻYWICAMI ORAZ KLEJAMI POD BARDZO WYSOKIM CIŚNIENIEM (ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ DESEK NA WGNIECENIA I WILGOĆ)
- DREWNO – FORNIR NATURALNY STABILIZUJĄCY PODŁOGĘ

Ogólne dane produktowe:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Rodzaj warstwy wierzchniej | Podłoga fornirowana z wierzchnią warstwą drewna w różnych gatunkach. |
| Rodzaj wykończenia | Lakier UV, 4- stronna V-fuga |
| Konstrukcja produktu | <ul style="list-style-type: none"> a) 6 warstw lakieru UV + KORUND b) Fornir naturalny c) Wodoodporny klej d) HDF ≥ 900 kg/m³ e) Wodoodporny klej f) Fornir naturalny |

Wymiary:

| Szerokość | Grubość | Długość |
|-----------|---------|----------------|
| 210mm | 8,5 mm | 1205 / 2445 mm |
| | 11,5 mm | 2175 mm |

Wyrób spełnia wymagania **PN-EN 14342:2013-11**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Podłoga drewniana na bazie płyty wysokoczyszczzonej HDF- pokryta fornirem naturalnym (cienkim płatem drewna uzyskiwanym poprzez skrawanie pionowe, zgodnie z normą PN-EN 14354:2006/AC:2007.

Do pomieszczeń wewnętrznych, do użytku domowego lub pomieszczeń użyteczności publicznej o niskiej użyteczności.

Wierzchnia warstwa forniru naturalnego posiada powłokę lakierową z dodatkiem korundu, nanoszoną przemysłowo i utwardzoną promieniami UV.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 2006912015.

Deklaracja właściwości użytkowych nr. referencyjny: 1234/2015.

Producent: ZIP Sp. z o. o., Zamkowa 34, 34- 200 Sucha Beskidzka, Polska.

Marka produktu: Venifloor.

Metoda montażu: montaż do podłoża bezklejowy (na pływakąco) lub montaż do podłoża przy użyciu specjalnego kleju do klejenia podłóg drewnianych na posadzce.


Ogrzewanie podłogowe: Podłoga może być montowana na ogrzewaniu wodnym i elektrycznym. Patrz: Instrukcja montażu. Temperatura ogrzewania: max. 27 °C. Dane dotyczące montażu podłogi na posadzce z ogrzewaniem podłogowym dostępne są na stronie internetowej Producenta i są obligatoryjne (np. plomba termiczna).

Pielęgnacja i konserwacja podłogi: Podłoga powinna być traktowana jak każda inna podłoga drewniana. Patrz: Warunki użytkowania lub zakładka na stronie www.venifloor.com, pt. Pielęgnacja i konserwacja.

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze cechy | Właściwości użytkowe | Norma zharmonizowana |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Klasyfikacja ogniowa | Dfl-s1 | PN-EN 14342:2013 -11 |
| Antypoślizgowość, % | 106 +/- 3% | |
| Antypoślizgowość | R9 | DIN51130, BGR181 |
| Opór cieplny | 0,09 (m ² K/W) | PN-EN 12667 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | 11,19 (W/m ² K) | |
| Gęstość płyty podłogowej HDF | ≥ 900 kg/m ³ | EN 323 |
| Zawartość formaldehydu | E1 | PN-EN ISO 12460-3:2016-03 |
| Odporność na uderzenia (metoda dynamiczna Poldiego) | 22,72 HB | PN-EN 1534:2011 |
| Twardość (metoda statyczna Brinella) | 51,5 N/ mm ² | PN-EN 1534:2011 |
| Spęcznie płyty podłogowej po 24 h | ≤ 10% | EN 317 |
| Gwarancja użyteczności do 15 lat | | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Produkt posiada Deklarację zgodności  .

Znak CE potwierdza, że podłoga Venifloor odpowiada wszystkim europejskim wytycznym dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa.

Selekcja Venifloor - Każda podłoga drewniana występuje w określonym tzw. sortcie, który podkreśla jej wygląd i charakter. Rodzaje sortów prezentują naturalne cechy drewna takie jak: obecność tzw. twardzieli, sęków oraz obecności bielu i układu słoje a także różnych przebarwień, które są naturalnymi cechami drewna decydującymi o jego pięknie i niepowtarzalności.

Podłogi drewniane nowej generacji są dostępne w kilku sortach w zależności od rodzaju drewna i użytego forniru, co ułatwia dobranie odpowiedniej podłogi do wybranego stylu wnętrza i swoich upodobań.

Venifloor już na etapie produkcji forniru robi selekcję sortów będących w naszych trzech kolekcjach: **PREMIUM**, **LUKSUS** oraz **PRESTIGE**. Selekcje odpowiadają nazwom poszczególnych podłóg np. w kolekcji Premium: Dąb Klasyczny, czy Dąb Rustykalny.

Pojęcia występujące w strukturze powierzchni podłóg Venifloor:

„Twardziel” - Jest to wewnętrzna strefa drewna otaczającego rdzeń, zazwyczaj ciemniejsza. Twardziel nie spełnia funkcji fizjologicznych i nie przewodzi wody.

„Biel” - To żywa tkanka drewna o jasnej barwie, obwodowo otaczająca twardziel. Biel jest tkanką o dużej wilgotności, spełniającą funkcję przewodzenia wody, soli mineralnych i substancji wzrostowych w górę, od korzeni do koron. Jest również miejscem gromadzenia substancji zapasowych niezbędnych do życia drzewa w okresie spoczynkowym.

Sort Klasyczny - rodzaje drewna klasycznego – np. Dąb Klasyczny w kolekcji Premium. Selekcjonowana podłoga twardzielowa o dowolnym rysunku usłojenia – prostym, półfladrowym lub fladrowym, o naturalnej, zróżnicowanej barwie drewna z drobnymi akcentami sęczków i sporadycznie występującym białem.

W gatunkach egzotycznych zdarzać się może również podłoga o żywej wariacji barw, z mocniejszymi akcentami sęków i występującymi śladami twardzieli, w przypadku gatunków twardzielowych podłoga o stonowanym wyglądzie, z możliwym białem, np. (Orzech Amerykański). Naturalna barwa i struktura, dowolny układ słoje, dopuszczalne pojedyncze jasne sęczki do średniej średnicy 1 cm z małymi pęknięciami, dopuszczalny delikatny biel, dopuszczalne szerokie promienie. W przypadku gatunków jak Wiąz, czy Jesion podłoga o żywej wariacji barw, z sękami i śladami twardzieli. Możliwy zarówno łagodny rysunek, ale i mocniejsze akcenty sęków.

Sort Rustykalny - rodzaje drewna rustykalnego – np. Dąb Rustykalny w kolekcji Premium. Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe/wrośnięte sęki bez ograniczeń z zaprawionymi pęknięciami, dopuszczalny rdzeń, krawędziowe ubytki zaprawione twardą szpachlą, biel bez ograniczeń. Mogą pojawić się także sporadycznie deski bezsęczne, z charakterystycznym rysunkiem usłojenia. Dopuszczalne są również czarne i zaprawione w całości sęki o średniej średnicy do 5 cm. Rustykalna podłoga występuje w naszej ofercie w wielu gatunkach drewna o mocnych kontrastach słoje, z mocnymi akcentami dużych sęków oraz białem. Sort ten występuje także w drewnie egzotycznym. O rustykalnym charakterze, z mocnymi akcentami, dużymi sękami wypełnionymi także specjalnymi szpachlami dwuskładnikowymi.

Sort Selekt - specjalna odmiana wyżej wymienionych sortów. Podłoga wysortowana na życzenie Klienta pod kątem jednolitości kolorystycznej w danej partii materiału, średnic i ilości sęków lub ewentualnie innych wizualnych parametrów. Dokonywana jest za dodatkową opłatą.

Uwaga: przedstawione cechy sortów mogą się różnić w odniesieniu do różnych gatunków drewna. Dane zawarte w tym zestawieniu mają charakter jedynie poglądowy. Możliwość wysortowania podłogi na życzenie Klienta pod kątem sęków, czy umiarkowania zmienności odcieni między pojedynczymi deskami dla zamówionej partii produktu np. w Dąb Klasyczny, czy Rustykalny.