



# INSTRUKCJA KONSERWACJI PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH W PRZESTRZENIACH MIESZKALNYCH

*Podłogi CERAMIN*

## 1. Środki zapobiegawcze

W strefie wejściowej konieczne jest ustanowienie stref czystego wejścia, w których należy położyć wystarczająco duże maty podłogowe, które muszą być regularnie czyszczone lub wymieniane. Zapobiega to wnoszeniu dużej ilości brudu do budynku i zmniejsza mechaniczne zużycie podłogi.

Krzeseła z uszkodzonymi lub brakującymi stopkami, a także nieodpowiednimi kółkami niszczą nie tylko warstwę ochronną, ale także same pokrycie podłogowe i dlatego należy ich unikać. Zalecamy niezwłocznie wyposażyć krzeseła oraz meble w odpowiednie stopki (np. scratchnomore, [www. http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)), lub miękkie kółka (typ W zgodnie z niemieckimi normami DIN EN 12528 i 12529).

## 2. Czyszczenie pomontażowe

W celu usunięcia zabrudzeń i pozostałości po montażu i pracach budowlanych, nowo ułożone pokrycie podłogowe należy przed użytkowaniem poddać czyszczeniu pomontażowemu.

W tym celu należy użyć zalecanego środka czyszczącego w odpowiednim rozcieńczeniu. W przypadku niewielkich zabrudzeń zmniejszyć stężenie w zależności od stopnia zabrudzenia. Podłogę wyczyścić dwukrotnie przy użyciu dobrze wyciśniętego mopa. Następnie zmyć powierzchnię czystą wodą. Unikać tworzenia się kałuż.

*Zalecany środek czyszczący:*  
*- PU Cleaner, 1:10*

## 3. Codzienne czyszczenie

Usuwanie kurzu: luźny brud i kurz usuwać za pomocą lekko wilgotnego mopa.

Aby usunąć przywarte zabrudzenia, rozcieńczyć zalecany środek czyszczący w stosunku 1:200 i czyścić podłogę w zależności od stopnia zabrudzenia, wycierając ją jedno lub dwukrotnie, używając odpowiedniego, dobrze wyciśniętego mopa (np. Professional Mop System).

*Zalecany środek czyszczący:*  
*- PU Cleaner*

W przypadku pomieszczeń mieszkalnych, które są mało uczęszczane i nie ulegają silnemu zabrudzeniu, bardzo dobrą alternatywą pozwalającą na szybkie i łatwe usunięcie luźnego kurzu i drobin brudu jest zastosowanie urządzenia czyszczącego SprayMop w połączeniu z gotowym do użycia środkiem czyszczącym Spraymax.

## 4. Usuwanie plam, śladów po obcasach i zarysowań

Uporczywe plamy i ślady po obcasach, których nie da się usunąć podczas codziennej konserwacji, mogą zostać usunięte za pomocą ściereczki lub pada niepozostawiającego zarysowań przy użyciu zalecanego przez nas produktu. Należy pamiętać, aby następnie zmyć powierzchnię czystą wodą. Plamy usuwać tak szybko, jak to możliwe, ponieważ niektóre rodzaje zabrudzeń przedostają się z czasem w głąb podłogi, co powoduje, że ich całkowite usunięcie jest trudne lub niewykonalne.

*Zalecany środek czyszczący:*  
*- PU Cleaner, skoncentrowany*

## 5. Gruntowne czyszczenie

Gruntowne czyszczenie pokrycia podłogowego jest konieczne:

- w celu usunięcia uporczywych plam i pozostałości, których nie można usunąć przy codziennym czyszczeniu konserwacyjnym.
- przed wstępnym zabezpieczeniem / odświeżeniem podłogi zalecanym środkiem do polerowania.

W tym celu należy nanieść grun czyszczący w zalecanym rozcieńczeniu na podłogę i po odczekaniu określonego czasu wchłaniania produktu, użyć zalecanych narzędzi, urządzeń i padów do szorowania podłogi. Unikać tworzenia się kałuż.

*Zalecany środek czyszczący:*  
*- Grun Czyszczący, rozcieńczony z wodą w stosunku 1:5*  
*Czas wchłaniania:*  
*- do 5 minut, w zależności od uporczywości pozostałości do usunięcia*  
*Zalecany pad:*  
*- pad zielony*  
*Zalecane urządzenia:*  
*- Ręczny zestaw do czyszczenia Padmaster*

Zebrać powstały roztwór za pomocą dobrze wyciśniętego mopa lub odkurzacza wodnego (np. urządzenia spryskująco-odsysającego z adapterem do podłóg twardej) i zmyć pokrycie podłogowe czystą, w miarę możliwości ciepłą wodą, aż wszystkie pozostałości brudu i starych środków czyszczących zostaną całkowicie usunięte (gdy woda z mopa przestanie się pienić!). Unikać tworzenia się kałuż i zastoin wodnych. Bezpośrednio po czyszczeniu należy zastosować środki do wstępnej pielęgnacji / odświeżenia podłogi.

Ważne: jeżeli powyższe nie będzie mieć miejsca, zamiast zielonego pada należy użyć szczotki do szorowania lub białego pada.

## 6. Odświeżanie

Jeżeli po dłuższym lub bardziej intensywnym użytkowaniu na powierzchni pokrycia podłogowego pojawią się oznaki zużycia, najlepiej jest przeprowadzić gruntowne czyszczenie. Następnie zalecane jest odświeżenie ochrony powierzchni za pomocą odpowiedniego produktu pielęgnacyjnego.

W celu uzyskania powłoki ochronnej należy nanieść nierozcieńczony Floor Mat (mat) lub Floor Shine (połysk) w postaci cienkiej, równomiernej warstwy. W tym celu należy użyć zestawu do nakładania powłok lub niestrzępiącego się szerokiego mopa. Dla zwiększenia ochrony nałożyć drugą warstwę, gdy powłoka ochronna wyschnie i przestanie być lepka (po około godzinie). Drugą warstwę nakładać w kierunku poprzecznym. Pozostawić ostatnią warstwę do wyschnięcia na noc - po podłodze można chodzić następnego dnia.

Jeżeli istniejąca powłoka ochronna wykazuje oznaki zużycia, można ją odświeżyć, stosując preparaty Floor Mat / Floor Shine. Wcześniej podłogę należy dokładnie wyczyścić środkiem PU Cleaner, a następnie spłukać czystą wodą za pomocą lekko wilgotnego mopa, aby całkowicie usunąć wszelkie resztki brudu oraz pozostałości środków czyszczących i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Jeżeli odświeżenie podłogi nie przyniesie pożądanej poprawy wyglądu, oznacza to, że konieczne jest gruntowne czyszczenie.

## 7. Ważne informacje

W przypadku podłóg bezklejowych układanych metodą na klik (zatrzask) nie można z całą pewnością wykluczyć ryzyka przedostania się wilgoci w miejscach łączenia elementów pokrycia podłogowego. Dlatego należy unikać metod czyszczenia, które wiążą się z nadmiarem wilgoci, a w szczególności tych mogących powodować tworzenie się kałuż i zastoin wodnych. Ryzyko to można zmniejszyć, stosując spryskiwacz ciśnieniowy w celu równomiernego nanoszenia roztworu czyszczącego na podłogę i używając odpowiednich urządzeń czyszczących. Ponieważ zarówno usuwanie poprzednich powłok, jak i staranne czyszczenie przed nałożeniem pierwszej powłoki wiążą się z nadmiarem wilgoci, wybierając rodzaj wstępnej pielęgnacji należy z wyprzedzeniem wziąć pod uwagę związane z tym potencjalne ryzyko, specyficzne dla danego obiektu.

Przed zastosowaniem na fabrycznie nałożonej powłoce UV, powierzchnia musi zostać dokładnie oczyszczona za pomocą środka Clean & Strip oraz zielonego pada. Zaleca się wstępne przetestowanie powłoki ochronnej pod kątem zwilżania i przyczepności. Należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta podłogi.

Produkty barwiące (np. farby do włosów, środki do dezynfekcji ran), a także migracja plastyfikatora (np. z gumowych podkładów pod dywany) mogą prowadzić do powstania nieodwracalnych przebarwień. Dlatego należy unikać kontaktu z tymi produktami.

Zasadniczo zaleca się zabezpieczenie wszystkich rodzajów pokryć podłogowych i powłok ochronnych w strefach, gdzie używane są krzesła obrotowe poprzez zastosowanie odpowiednich mat ochronnych – dotyczy to zarówno zastosowań komercyjnych, jak i prywatnych.

Nie zaleca się stosowania urządzeń do czyszczenia parowego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie podłogi.

**Prosimy również o zapoznanie się z kartami informacyjnymi wyżej wymienionych produktów.**

Niniejsze instrukcje czyszczenia i pielęgnacji stanowią integralną część ogólnych zaleceń dotyczących konserwacji pokryć podłogowych, uzgodnionych z producentami podłóg, z uwzględnieniem określonych wymagań specyficznych dla danego obiektu. Przekazując te instrukcje czyszczenia i pielęgnacji swojemu klientowi, instalator podłogi spełnia wymagania niemieckiej normy DIN 18 365 dotyczącej montażu nowych pokryć podłogowych. W przypadku dalszych pytań dotyczących właściwego czyszczenia i pielęgnacji elastycznych pokryć podłogowych lub w celu uzyskania instrukcji dotyczących innych pokryć podłogowych, prosimy o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego lub odwiedzenie naszej strony internetowej dostępnej pod adresem: [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

Wraz z publikacją niniejszej wersji dotychczasowe instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji tracą ważność.

Sporządzono: 2022.06

**Dr. Schutz®**

**Dr. Schutz Polska sp. z o. o.**  
ul. Dekoracyjna 3  
65-722 Zielona Góra  
[www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)

**Doradztwo w zakresie techniki stosowania:**  
Andrzej Zabiega  
Tel.: +48 535 500 483  
E-mail: [andrzej.zabiega@dr-schutz.eu](mailto:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu)

 **CLASSEN®**

**PRODUCENT:**  
CLASSEN Gruppe  
Werner-von-Siemens-Str. 18-20  
D-56759 Kaisersesch  
[www.classengroup.com](http://www.classengroup.com)

**DYSTRYBUTOR:**  
Classen Floor Systems Sp. z o.o.  
ul. Wyzwolenia  
44-292 Zwonowice  
[www.classenfloor.com](http://www.classenfloor.com)