

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące montażu paneli laminowanych marki Classen, potwierdzamy zgodę na wykonanie prac montażowych z udziałem naszych produktów bez zastosowania listew progowych.

Zgodnie z ustaleniami, panele laminowane mogą zostać zamontowane w sposób umożliwiający estetyczne połączenie pomieszczeń, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności podłogi. Mając na względzie ogromne zainteresowanie takim rozwiązaniem, zdajemy sobie sprawę z konieczności podjęcia takiego kroku, jednocześnie chcąc maksymalnie wydłużyć żywotność naszych produktów, w szczególności połączeń paneli podłogowych oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia niechcianych konsekwencji takiego montażu jesteśmy zmuszeni scharakteryzować warunki prawidłowego montażu.

Dopuszczamy montaż paneli laminowanych firmy Classen, bez użycia listew progowych, jeżeli zostaną zachowane następujące warunki:

- powierzchnia podłoża w sąsiadujących pomieszczeniach, w których będzie montowana podłoga firmy Classen będzie na tym samym poziomie bez wyraźnych uskoków na połączeniu wylewek
- powierzchnia podłoża będzie sucha i stabilna
- w obu pomieszczeniach musi występować zbliżona lub (jeśli to możliwe) taka sama; wilgotność powietrza oraz temperatura. Stale utrzymywana na poziomie kolejno: 40-60% 18-22°C
- rodzaj ogrzewania w sąsiadujących pomieszczeniach powinien być taki sam
- maksymalna powierzchnia ułożonej podłogi w wielu pomieszczeniach nie powinno przekraczać 15 x 15m
- rodzaj podłoża w pomieszczeniach musi być taki sam
- należy unikać nieregularnych układów pomieszczeń, które mogą zwiększać naprężenia
- wskazane jest aby szczeliny dylatacyjne w wylewkach zostały ustabilizowane przez zastosowanie dybli stabilizujących i zabezpieczone żywicą. Dzięki czemu praca pozioma wylewek pozostaje bez zmian a pionowa zminimalizowana

Powyższa zgoda dotyczy wyłącznie paneli laminowanych na bazie ulepszonej płyty HDF o odporności na kontakt z wodą nie mniejszej niż 100 h. Informacja o zakresie godzin znajduje się na etykiecie w opakowaniu.

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Adam Kuźelewski

Dear Sir/Madam,

In response to your inquiry regarding the installation of Classen laminate panels, we confirm our approval for the installation of our products without the use of threshold strips.

As agreed, the laminate panels can be installed in a way that ensures an aesthetically pleasing connection between rooms while maintaining full floor functionality. Given the high demand for this solution, we recognize the necessity of allowing this installation method. At the same time, to maximize the longevity of our products—particularly the connections between floor panels—and to minimize the risk of unwanted consequences, we must outline the conditions for proper installation.

We allow the installation of Classen laminate panels without the use of threshold strips, provided that the following conditions are met:

- The surface level in adjacent rooms where the Classen floor will be installed must be the same, with no noticeable differences at the joints of the screed.
- The subfloor must be dry and stable.
- Both rooms must have similar (or, if possible, the same) air humidity and temperature, consistently maintained at: **40-60% humidity and 18-22°C temperature.**
- The type of heating in adjacent rooms should be the same.
- The maximum area of the installed floor across multiple rooms should not exceed **15 x 15 meters.**
- The type of subfloor in all rooms must be the same.
- Irregular room layouts that may increase tension should be avoided.
- It is recommended that expansion gaps in the screed be stabilized using **stabilizing dowels** and secured with **resin**, ensuring that horizontal movement of the screed remains unchanged while vertical movement is minimized.

This approval applies exclusively to laminate panels made from **enhanced HDF board** with water resistance of no less than **100 hours**. The specific resistance rating can be found on the packaging label.

Best regards,

**CZŁONEK ZARZADU**

Adam Kuźelewski