

1. Środki zapobiegawcze

W strefie wejściowej konieczne jest ustanowienie stref czystego wejścia, w których należy położyć wystarczająco duże maty podłogowe, które muszą być regularnie czyszczone lub wymieniane. Zapobiega to wnoszeniu dużej ilości brudu do budynku i zmniejsza mechaniczne zużycie podłogi.

Krzeseła z uszkodzonymi lub brakującymi stopkami, a także nieodpowiednimi kółkami niszczą nie tylko warstwę ochronną, ale także same pokrycie podłogowe i dlatego należy ich unikać. Zalecamy niezwłocznie wyposażyć krzeseła oraz meble w odpowiednie stopki (np. scratchnomore, <http://www.dr-schutz.com/scratchnomore>), lub miękkie kółka (typ W zgodnie z niemieckimi normami DIN EN 12528 i 12529).

2. Czyszczenie pomontażowe / czyszczenie codzienne

W celu usunięcia zabrudzeń powstałych podczas budowy i montażu, a także usuwania codziennych zabrudzeń, należy rozcieńczyć zalecany środek czyszczący z wodą w stosunku 1:200 i przetrzeć podłogę lekko wilgotnym mopem, który należy wypłukać w tym roztworze i dobrze wycisnąć. Luźno leżący kurz i drobny brud można w razie potrzeby usunąć szybko i w prosty sposób używając środka czyszczącego Spraymax.

Zalecany środek czyszczący:

- Środek do czyszczenia podłóg laminowanych

3. Usuwanie plam, śladów po obcasach i zarysowań

Tłuste plamy, ślady po obcasach i uporczywe zabrudzenia należy usuwać przy pomocy nierozcieńzonego środka czyszczącego i białego pada który nie pozostawia zarysowań. Następnie należy zmyć podłogę czystą wodą, używając lekko wilgotnego mopa, aż cały brud i pozostałości środka czyszczącego zostaną całkowicie wytarte.

Zalecany środek czyszczący:

- Środek do czyszczenia podłóg laminowanych
- Elatex

4. Ważne informacje

Podłogi laminowane nigdy nie powinny być mokre lub nawet wilgotne przez dłuższy czas, ponieważ wchłaniają wodę i mogą zmienić kształt lub stać się szare. Dlatego też podczas codziennego czyszczenia należy zawsze dbać o to, aby robić to na sucho (za pomocą mopa lub odkurzacza) lub z użyciem jedynie lekko wilgotnych sprzętów (tj. za pomocą dobrze wyciśniętych mopów), upewniając się, że nie powstają żadne kałuże. Nowo położone podłogi powinny być czyszczone przez pierwsze 1-2 tygodnie wyłącznie na sucho.

Nie zaleca się stosowania urządzeń do czyszczenia parowego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie podłogi.

Produkty barwiące (np. farby do włosów, środki do dezynfekcji ran), a także migracja plastyfikatora (np. z gumowych podkładów pod dywany) mogą prowadzić do powstania nieodwracalnych przebarwień. Dlatego należy unikać kontaktu z tymi produktami.

Zasadniczo zaleca się zabezpieczenie wszystkich rodzajów pokryć podłogowych i powłok ochronnych w strefach, gdzie używane są krzesła obrotowe poprzez zastosowanie odpowiednich mat ochronnych – dotyczy to zarówno zastosowań komercyjnych, jak i prywatnych.

Należy również zapoznać się z kartami technicznymi wyżej wymienionych produktów!

Niniejsze instrukcje czyszczenia i pielęgnacji zawierają ogólne zalecenia, uzgodnione z producentami podłóg, dotyczące konserwacji podłóg z uwzględnieniem wymagań opracowanych w odniesieniu do konkretnego budynku. Przekazując niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji swojemu klientowi, specjalista od podłóg przestrzega przepisów dotyczących układania nowej podłogi zgodnie z normami DIN 18 356 Układanie parkietów i bruku parkietowego oraz DIN 18 365 Roboty podłogowe wykładzinowe. Jeżeli mają Państwo dalsze pytania dotyczące czyszczenia i pielęgnacji elastycznych pokryć podłogowych lub są Państwo zainteresowani instrukcjami czyszczenia innych podłóg, prosimy o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego lub odwiedzenie naszej strony internetowej dostępnej pod adresem: www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com

Dział doradztwa technicznego:

Tel. (05152) 9779-16
E-Mail technik@dr-schutz.com

Wraz z publikacją niniejszej wersji dotychczasowe instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji tracą ważność.

Wersja: 07/22